



VALK AS

SIRENA INDIRIZZABILE DA PARETE



La VALK AS è un segnalatore acustico indirizzabile da parete a basso consumo energetico. Per ogni loop è possibile installare fino a 32 segnalatori acustici indirizzati individualmente, che occupano gli indirizzi da 94 a 125. L'indirizzo si imposta tramite i microswitches da 1 a 5. Sono disponibili quattro diversi toni, selezionabili tramite i microswitches 6 e 7. Quando non è richiesta l'individuazione del singolo indirizzo, la VALK AS può essere configurata come "Shadow Sounder" ovvero segnalatore ombra. In questo caso non occuperà un indirizzo nel loop, liberando così indirizzi per altri dispositivi. I segnalatori configurati come Shadow non comunicano con la centrale quindi la loro presenza sul loop non viene monitorata ma assorbono comunque corrente dal loop (10 mA in allarme), pertanto devono essere inclusi nel calcolo del carico del loop.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SUPPLY VOLTAGE	Loop Powered - 20V to 30V DC
LOOP CURRENT - QUIESCENT	550 uA max. with isolator
LOOP CURRENT - SOUNDER/BEACON ACTIVE	10 mA - 280 mW @ 28V DC included isolator
MAXIMUM SOUNDER OUTPUT	100 dB (@ 1 meter - 30V DC)
LIGHT FLASH RATE	0,92 Hz
CABLE SIZE	0.5-2.5 mm ²
RESET/START-UP TIMES	20 seconds max.
PROTECTION CATEGORY	Type A - Indoor Use / Rating IP21C
COLOUR / CASE MATERIAL	Red or White / ABS and PC
OPERATION TEMPERATURE	-10°C to 55°C
MAX. HUMIDITY	95% RH Non-Condensing
DIMENSIONS	110 (D) x 85 (H) mm included base
WEIGHT	254g inc. base & 304g inc. packaging

For EN54-13 compliance, please check the control panel manual specifications.



VALK ASB

SIRENA OTTICO ACUSTICA INDIRIZZABILE DA PARETE CON LAMPEGGIATORE



La VALK ASB è un segnalatore acustico con lampeggiante indirizzabile , da parete, a basso consumo energetico. È possibile installare fino a 32 segnalatori acustici indirizzabili individualmente per ogni loop, occupando gli indirizzi da 94 a 125. L'indirizzo viene impostato utilizzando i microswitch da 1 a 5 . Sono disponibili quattro diversi toni, selezionabili tramite i microswitch DIL 6 e 7. Quando non è richiesta l'individuazione del singolo indirizzo, la VALK ASB può essere configurata come "Shadow Sounder", ovvero segnalatore ombra. In questo caso non occuperà un indirizzo nel loop, liberando così indirizzi per ulteriori dispositivi. I segnalatori configurati come Shadow non comunicano con la centrale, quindi la loro presenza sul loop non viene monitorata ma assorbono comunque corrente dal loop (10 mA in allarme) , pertanto devono essere inclusi nei calcoli del carico del loop.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SUPPLY VOLTAGE	Loop Powered - 20V to 30V DC
LOOP CURRENT - QUIESCENT	550 uA max. with isolator
LOOP CURRENT - SOUNDER/BEACON ACTIVE	10 mA - 280 mW @ 28V DC included isolator
MAXIMUM SOUNDER OUTPUT	100 dB (@ 1 meter - 30V DC)
LIGHT FLASH RATE	0,92 Hz
CABLE SIZE	0.5-2.5 mm ²
RESET/START-UP TIMES	20 seconds max.
PROTECTION CATEGORY	Type A - Indoor Use / Rating IP21C
COLOUR / CASE MATERIAL	Red or White / ABS and PC
OPERATION TEMPERATURE	-10°C to 55°C
MAX. HUMIDITY	95% RH Non-Condensing
DIMENSIONS	110 (D) x 85 (H) mm included base
WEIGHT	254g inc. base & 304g inc. packaging

For EN54-13 compliance, please check the control panel manual specifications.